



## FARBASCALP L DECAPANT LIQUIDE

### PROPRIETES

Le **FARBASCALP L** est un décapant spécialement conçu pour le décapage des peintures et vernis cellulositiques, acryliques, polyuréthanes, époxy sur acier, aluminium, bois, etc...

Le **FARBASCALP L** est un décapant liquide pour le décapage des pièces recouvertes de peintures très polymérisées. Il contient de l'acide Phénique.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect : Liquide
- Masse volumique : 1285kg/m<sup>3</sup>
- Point d'éclair : Ininflammable

### MODE D'EMPLOI

- Remplir le bain avec le **FARBASCALP L**.
- Tremper les pièces à décaper dans le bain.
- Laisser le temps nécessaire au décapage complet de peinture.
- Sortir les pièces ainsi décapées et puis les rincer à l'eau sous pression.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ce produit peut avoir un effet néfaste sur l'aluminium ; il est fortement recommandé de faire un essai préalable.
- Produit fortement corrosif. Prendre les précautions à l'emploi des produits chimiques.
- Eviter le stockage des emballages en plein soleil ou près d'une source de chaleur importante.
- Le port de gants en PVC, de lunettes, ainsi que de vêtements de protection est souhaitable pour éviter le contact avec la peau et les yeux.
  
- En cas de projection sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et enlever les vêtements souillés. Il est fortement conseillé de consulter un médecin en cas d'irritation cutanée.
  
- En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste.